

Batterie Lithium SOLARWATT LiFePO4 200 Ah

Découvrez nos batteries Lithium SOLARWATT ALDEN LiFePO4 :

Avec une capacité de 100Ah à 300Ah, elles offrent une puissance et une fiabilité inégalées.

Les batteries SOLARWATT ALDEN sont sécurisées avec des fonctionnalités avancées pour éviter la surcharge et les courts-circuits. Elles conviennent parfaitement aux camping-cars et aux vans, sous votre siège ou dans le compartiment dédié.





Convient pour le montage sous siège

Pourquoi choisir une batterie ALDEN SOLARWATT ?

- Smart BMS* Bluetooth intégré.
- Application Solarwatt Alden simplifiée (iOS et Android).
- Durée de vie prolongée, cycles complets non requis.
- Courant de décharge élevé en continu.
- Haute performance, même dans des conditions extrêmes.
- Garantie 5 ans.
- Taille et poids contenus.

Connexion en série et en parallèle pour 12V, 24V, 36V, 48V.



Système de gestion de batterie intégré Bluetooth 4.0 via l'application BMS ALDEN



Télécharger dans l'App Store



DISPONIBLE SUR Google Play

Caractéristiques techniques

Référence	BA-200
Tension nominale	12,8 V
Capacité nominale	200 Ah
Capacité @ 20A	600 min
Énergie	2560 Wh
Résistance	≤15 mΩ @ 50% SOC
Auto-décharge	<3% / Mois
Nombre de cycles	>6000 @80%D.o.D
Courant de charge recommandé	60 A
Courant de charge maximum	100 A
Tension de charge recommandée	14,6 V
Tension de coupure de charge	14,6 V (2000ms)
Tension de reconnexion	≤13.8V
Tension d'équilibrage	>12.8V
Courant de décharge continu maximum	200 A
Courant de coupure de décharge maximum	600 A (200 ~ 500 ms)
Tension de coupure de décharge	10 V (2000 ms)
Tension de reconnexion	>11.2 V
Protection en cas de court-circuit	1000-2000 A ± 400 A (200 ~ 800 μs)
Température de décharge	-20 ~ 75 °C
Température de charge	0 ~ 50 °C
Température de stockage	-5 ~ 35 °C
Dimensions : L x P x H (mm)	502 x 186 x 243
Poids	19,05 kg
Vis de connexion	M8
Bornes de serrage de couple	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Matériau du boîtier	ABS
Indice de protection international	IP65
Bluetooth	Bluetooth 4.0 avec une application smartphone
Certifications	CE UN38.3 UL 1642 & IEC62133
Catégorie d'expédition	UN 3480, Class 9

*Le Smart BMS (Smart Battery Management System), ou système de gestion de batterie, permet la surveillance (Bluetooth 4.0 intégré), la protection et la gestion de divers paramètres de la batterie afin d'optimiser ses performances, de prolonger sa durée de vie et de garantir la sécurité de son utilisation via votre smartphone ou votre tablette. L'application Solarwatt Alden affiche les données en temps réel. Disponible sur Apple Store et Google Play.